



LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POSEIDON

CHYTRÁ DOMÁCNOST / PROJEKČNÍ ČINNOST

elmont-invest

ELEKTROMONTÁŽE / REALIZACE FVE / REVIZE

CREE
LEDs

MOSO[®]



SOSEN

5 5 LET
ZÁRUKA

LED veřejné osvětlení s funkcí Astrodimm. Nastavitelný výkon svítidla 0-40W nebo 0-80W. Světelná účinnost až 180 lm/W. Barva světla teplá bílá 2700K nebo neutrální bílá 4000K. Napájecí zdroj Sosen s funkcí Astrodimm stmívatelný 1-10V nebo MOSO Dali-2+D4I, AstroDIM, s výstupem aux 24V DC, třída ochrany II. Dlouhá životnost L90B10 50.000 hodin. Záruka 5 let.

Svítidlo lze osadit 7PIN NEMA photocell socketem, na který lze aplikovat soumrakový senzor on-off nebo soumrakový senzor s funkcí konstantního světelného toku (CLO), automatickým stmíváním, automatickým určením středu noci.

<https://www.elmont-invest.com/>


Parametry



Obj. kód	Typ výrobku	Výkon svítidla	CCT	Světelný tok	Krytí	Životnost L90B10	Instalace	Rozměry svítidla
IL-ST-POS-40W-2700K	ST040PE1K-CS-3KT3	0-40W	2700K	6400 lm	IP66	50.000 hod.	stožár/výložník D60mm	493x174x108 mm
IL-ST-POS-80W-2700K	ST080PE1K-CS-3KT3	0-80W	2700K	12800 lm	IP66	50.000 hod.	stožár/výložník D60mm	562x200x108 mm
IL-ST-POS-40W-4000K	ST040PE1K-CS-4KT3	0-40W	4000K	7200 lm	IP66	50.000 hod.	stožár/výložník D60mm	493x174x108 mm
IL-ST-POS-80W-4000K	ST080PE1K-CS-4KT3	0-80W	4000K	14400 lm	IP66	50.000 hod.	stožár/výložník D60mm	562x200x108 mm

Vstupní napětí:	100-277V, 50/60Hz
Přepětová ochrana:	10 kV
SDCM:	<6
Rozsah okolní teploty:	-40°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Nárazuodolnost:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra>70
Světelný zdroj:	integrovaný, LED CREE čipy
Napájecí zdroj:	Sosen driver VH-E, AstroDim, stmívatelný 1-10V MOSO driver U7, Dali-2+D4I, AstroDIM, AUX Power 24V, Class II
Životnost L90B10:	50.000 hodin
Příslušenství:	7PIN NEMA photocell socket Ansí C136.41 Streetlight photocell, 100-227v, on/off nebo CLO, auto dimming, automatické setmění o půlnoci programátor pro napájecí zdroj Sosen
Instalace:	Montáž na stožár nebo výložník Ø60mm (nastavitelný kloub)
Materiál:	Hliníkové tělo, PMMA čočka, temperované sklo
Záruka:	5 let (svítidlo, napájecí zdroj, PCB)

Vyzařovací charakteristika



Funkce Astrodim a časovač

Auto dimming & Timing function
Easy to manage, more saving

