

CHYTRÁ DOMÁCNOST / PROJEKČNÍ ČINNOST

elmont-invest

ELEKTROMONTÁŽE / REALIZACE FVE / REVIZE

BENV Datashheet



ELMONT-INVEST MONTÁŽE S.R.O.

TEL.: +420 730 150 208

www.elmont-invest.cz

info@elmont-invest.cz Jihlavská 2523/36 Žďar nad Sázavou

Přehled produktu

Jedná se o nabíječku ACEV typu Mode3, která je navržena podle normy IEC-61851-21-2. Zažijte snadnou interakci s 7,0 palcovou dotykovou obrazovkou. Ovládejte svou nabíječku pomocí chytré aplikace a různých možností připojení.



Logo

Dotyková obrazovka

LED světlo

RFID

Stav nouze
Tlačítko vypínač

AC pistole

POS terminál

Výhody Produktu



7,0 palců
Dotyková obrazovka



Krytí IP65



Wi-Fi/Ethernet
/Bluetooth/4G





DLB a solární energie
Kompatibilní



Plná ochrana

Výběr modelu

	BCPCV-D2M-P	BCPCV-C2M-P
		
Maximální výkon	2*7,4 kW	2*7,4 kW
Vstupní napětí / Výstupní napětí	AC 220V~240V 1fázový	
Vstupní frekvence	50/60 Hz	
Propojený/Socket	Zásuvka	Uvázaný
Metr Zobrazit	Středový měřič (výchozí) a PTB měřič (volitelné) Sedmipalcový dotykový LCD displej + LED světla	
Nabíjecí protokol	OCPP1.6-J	
Nabíjecí proud	2*(6-32A)	
Pokladní terminál (POS)	2*(6-32A)	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RFID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DLB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wi-Fi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ethernet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přepětí a podpětí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana protinapětí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nouzové zastavení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přehřátí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochranapřed bleskem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přílnavost stykače	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Detekce převrácení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Průnik vody Detekce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zpětná vazba od vchodového strážce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zpětná vazba od přepětí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Délka kabelu pistole	/	méně než 7,5 m
Stupeň ochrany	IP65	
Provozní teplota	-30°C až +50°C	
Skladovací teplota	-40°C až +85°C	
Rozměr nabíječky	Š420 x V1550 x H210 mm	
Maximum Altitude	<2000 m	

Standardní Volitelné Bez

Výběr modelu

OCPP Nabíječka elektromobilů střídavým proudem

BCPCV-DT2M-PBCPCV-DT2M-P-16BCPCV-CT2M-P

BCPCV-CT2M-P-16



Maximální výkon	2*22 kW	2*11kW	2*22 kW	2*11kW
Vstupní napětí /Výstupní napětí	AC380V~415V 3fázové			
Vstupní frekvence	50/60 Hz			
Propojení/Socket	Zásuvka		Uvázaný	
Metr Zobrazit	Středový měřič (výchozí) a PTB měřič (volitelné) Sedmipalcový dotykový LCD displej + LED světla			
Nabíjecí protokol	OCPP1.6-J			
Nabíjecí proud	OCPP1.6-J			
Pokladní terminál (POS)	2*(6-32A)	2*(6-16A)	2*(6-32A)	2*(6-16A)
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RFID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DLB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wi-Fi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ethernet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přepětí a podpětí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana protinapětí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nouzové zastavení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přehřátí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochranapřed bleskem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přilnavost stykače	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Detekce převrácení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Průnik vody Detekce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zpětná vazba od vchodového strážce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zpětná vazba od přepětí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Délka kabelu pistole	/	méně než 7,5 m
Stupeň ochrany	IP65	
Provozní teplota	-30°C až +50°C	
Skladovací teplota	-40°C až +85°C	
Rozměr nabíječky	Š420 x V1550 x H210 mm	
Maximum Altitude	<2000 m	

Standardní Volitelné Bez